



Inside square drive - DIN 3120-C12.5 (1/2")
 Outside square drive - DIN 3121-F25 (1")
 Max. output: 2800 Nm
 2-step gearing
 Max. torque ratio - 1 : 13
 Range of adjustment: 90 to 200 mm

Delivery in plastic case
 incl. shear pin, chart, operation manual
 and exploded drawing

<i>Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Sie darf weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbräuchlich verwendet werden.</i>				Maßstab		Ident.-Nr.	
				BOLTMAX g-power Rx28		Torque multiplier -Dimensions-	
				2011		Datum	
				04.04.		Zimmermann	
				Gepr.			
				Norm			
				Gewicht in kg			
				Fertigungstoleranzen für nicht tolerierte Maße nach DIN ISO 2768 m			
				Erstellt in Pro/ENGINEER		Blatt	
				2111/3.51.11-4.33		Bl.	
Zust.				Änderung		Datum	
Zeichnung nur im CAD-System ändern !							

WALTER
 WERKZEUGE
 CARL WALTER GmbH & Co. KG
 Schraubwerkzeug-Fabrik
 42349 Wuppertal
 Hahnenberger Straße 82