



Inside square drive - DIN 3120-C20 (3/4")  
 Outside square drive - DIN 3121-F25 (1")  
 Max. output: 3800 Nm  
 2-step gearing  
 Max. torque ratio - 1 : 13  
 Range of adjustment: 90 to 200 mm

Delivery in plastic case  
 incl. shear pin, chart, operation manual  
 and exploded drawing

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Sie darf weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden und sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbräuchlich verwendet werden.				Maßstab		Ident.-Nr.	
				BOLTMAX g-power Rx38		Torque multiplier -Dimensions-	
						CARL WALTER GmbH & Co. KG Schraubwerkzeug-Fabrik 42349 Wuppertal Hahnenberger Straße 82	
				2011 Datum Name Bearb. 04.04. Zimmermann Gepr. Norm Gewicht in kg		Blatt Bl.	
				Fertigungstoleranzen für nicht tolerierte Maße nach DIN ISO 2768 m		2111/3.51.11-4.43	
Zust. Änderung Datum Name				Erstellt in Pro/ENGINEER		Zeichnung nur im CAD-System ändern !	